

PVC 電線外徑+安全電流+線號機設定表

單心線

線號機設定 直徑 mm MAX/Brother	導線直徑 mm	建議使用套管	連皮外徑 mm	安全電流 A
5.5/6.5	3.2	套管內徑 6.7mm，型號 6.7A	5.6	62
5.2/6.0	2.6	套管內徑 5.5mm，型號 5.5A	4.6	48
3.6/4.0	2.0	套管內徑 4mm，型號 2.0A	3.5	35
3.2/3.5	1.6	套管內徑 3.5mm，型號 1.25A	3.1	27
3.2/3.5	1.2	套管內徑 3.5mm，型號 1.25A	2.8	19
3.2/3.5	1.0	套管內徑 3mm，型號 0.75A	2.6	16

絞線

線號機設定 直徑 mm MAX/Brother	CNS 截面積 mm ²	建議使用套管	連皮外徑 mm	安全電流 A
6.5/6.5	14	套管內徑 8.0mm，型號 14.0A	7.5	88
5.5/6.5	8	套管內徑 7.0mm，型號 8.0A	5.9	61
5.2/6.0	5.5	套管內徑 5.5mm，型號 5.5A	4.9	49
4.2/5.0	3.5	套管內徑 4.5mm，型號 3.5A	4.0	37
3.6/4.0	2.0	套管內徑 4mm，型號 2.0A	3.4	27
3.2/3.5	1.25	套管內徑 3.5mm，型號 1.25A	3.0	19
3.2/3.5	0.9	套管內徑 3.5mm，型號 1.25A	2.8	17
2.5/3.0	0.75	套管內徑 3mm，型號 0.75A	6.6	7
2.5/2.5	0.5	套管內徑 3mm，型號 0.75A	5.8	4

MAX 線號機+Brother 線號機_印刷尺寸設定規格

MAX 線號機

一般套管：2.5、3.2、3.6、4.2、5.2、5.5、6.0、6.5

MAX 套管：3.2、3.6、4.2、5.2、6.4

熱縮套管：3.2、3.6、4.2、5.2

貼紙：5、9、12mm

可列印端子座標籤

Brother 線號機

套管：2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、6.0、6.5

貼紙：6、9、12、18、24、36mm

可列印大尺寸纜線專用護貝標籤、端子座標籤、銘版標籤

技術聯絡人：

邁多科技股份有限公司 台北市 10066 和平西路二段 109-1 號

電話：02-2389-0101 www.LAAB.com.tw

更多的[線號套管標示機資訊](#)，最新的[LM-550A/PC 中英文高速線號印字機資訊](#)